



ÉPIX Bar Tour

ÉPIX Bar Tour es una barra de LEDs de un metro para generar mapeo de pixeles, equipada con tres filas de 50 LEDs cada una y un ángulo de visión de 125°. La alimentación y la señal de control se obtiene a través del [ÉPIX Drive 900](#) mediante protocolos Art-Net, Kling-Net, o sACN (streaming ACN).



Lo destacado

- Barra para mapeo de pixeles de 1 metro con tres filas de 50 LEDs para proyectar video y gráficos animados
- Opción de visión con filtro 'black stealth' (instalado) para alto contraste, y filtro difusor blanco (incluido) para alto brillo
- Varias opciones de control que incluyen Art-Net, Kling-Net, y sACN (streaming ACN), ideal para giras, rentas e instalaciones
- Requiere el [ÉPIX Drive 900](#) para su funcionamiento

Especificaciones

Óptica

- Fuente de iluminación: 150 LEDs de tres colores (RGB) SMD, 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de visión: 125°
- Iluminancia (con filtro difusor blanco instalado): 2,040 CD/M2 NITS
- Iluminancia (con filtro 'black stealth' de alto contraste instalado): 601 CD/M2 NIT
- Píxeles: 50 x 3
- Separación de pixel (Pixel Pitch): 20 mm
- Frecuencia de actualización: 4,700 Hz

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 1000 x 120 x 60 mm (39.37 x 4.72 x 2.36 pulgadas)
- Peso: 2.06 kg (4.54 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aluminio inyectado

Conexiones

- Conectores de datos: XLR de 4 pines
- Interconexión física: línea con información para 6 ÉPIX Bar Tour
- Calibre mínimo del cableado: 4 conductores (2 x 18 AWG, 2 x 20 AWG)
- Longitud máxima del cable (blindado) entre [ÉPIX Drive 900](#) y último equipo ÉPIX Tour: 64 m (210 pies)
- Longitud máxima del cable (blindado) entre [ÉPIX Drive 900](#) y primer equipo ÉPIX Tour: 20 m (65 pies)
- Longitud máxima del cable (blindado) entre equipos ÉPIX Tour: 18 m (60 pies)
- Longitud máxima del cable (no blindado) entre [ÉPIX Drive 900](#) y último equipo ÉPIX Tour: 91 m (300 pies)
- Longitud máxima del cable (no blindado) entre [ÉPIX Drive 900](#) y primer equipo ÉPIX Tour: 45 m (150 pies)
- Longitud máxima del cable (no blindado) entre equipos ÉPIX Tour: 30 m (100 pies)

Control

- Protocolo de control: Art-Net, Kling-Net, sACN
- Canales Art-Net/sACN: 450

Eléctrico

- Potencia / corriente: 50 W, 0.42 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 50 W, 0.24 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 50 W, 0.21 A @ 230 V, 50 Hz

Cable

- [4PXLREXT16IN](#)
- [4PXLREXT5FT](#)
- [4PXLREXT50FT](#)

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos
- Temperatura (ambiente de operación): -20° C a 45° C (-4° F a 113° F)

Accesorios incluidos

- ÉPIX Bar Tour
- Filtro difusor blanco

Accesorios opcionales

- Software ArKaos Media Master Express + KN
- Clamps
- 4-pin XLR cables

Accesorios necesarios

- ÉPIX Drive 900
- VIP Driver