



ÉPIX Flex 20

ÉPIX Flex 20 es una duradera tira flexible LED con clasificación para exteriores que se dobla 90 grados, se extiende 5 metros y se puede cortar y prolongar cada 21 mm sin comprometer su clasificación IP67. Esto le permite alinear incluso los espacios más complicados. Los 240 LEDs RGB totalmente personalizables permiten una variedad de opciones de cambio de color que pueden atenuarse e iluminarse según lo crea conveniente, y mapearse en píxeles para mostrar videos y/o gráficos en movimiento. El confiable sistema plug-and-play de 20 volts de la unidad permite una extensión de 22.86 mts. entre el primer ÉPIX Flex 20 y el ÉPIX Flex Drive, que se requiere para el funcionamiento y controla hasta ocho tiras ÉPIX Flex 20. Espere opciones de control versátiles que incluyen Art-Net, Kling-Net y sACN (transmisión ACN) y tiempo de programación reducido al aprovechar personalidades alternativas de 17 canales o la personalidad de píxeles (150 canales) para usar con servidores de video. Se incluyen 10 soportes de montaje para facilitar el uso en una variedad de instalaciones permanentes, como clubes nocturnos o lugares de entretenimiento arquitectónico.

Lo destacado

- Tira de LED de mapeo de píxeles para exteriores que es flexible y se puede usar en varias aplicaciones
- Incluye 10 juegos de soportes de montaje y tornillos para instalaciones permanentes
- Reduzca el tiempo de programación y aumente la aplicación utilizando personalidades alternativas de 17 o 34 canales, o use la personalidad de píxeles para usarla con servidores de video
- Las opciones de control versátiles incluyen DMX, Art-Net y sACN (streaming ACN) para soportar los mercados de turismo, alquiler e instalación
- Soporta RDM para configuración remota
- Se venden en rollos de 5 metros, cada rollo se puede cortar a la medida para adaptarse a instalaciones personalizadas
- ÉPIX Flex Drive requerido para la operación

Especificaciones

Óptica

- ÉPIX Flex Drive requerido para la operación
- Lumens: 140 lm/ft
- Ángulo de visión: 160 °
- Píxeles: 240 x 1
- Pixel Pitch: 20 mm

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 5,000 x 14 x 5 mm (196.85 x 0.55 x 0.2 in)
- Peso: 0.6 kg (1.2 lb)
- Color Exterior: Claro
- Material de la carcasa: silicona de alta temperatura con protección UV

Conexiones

- Conectores de datos: cable IP65 FLEX de 3 pines
- Enlace físico: 2 ÉPIX Flex 20 (por salida) (4 en total) (sin ÉPIX Flex Boost); 2 ÉPIX Flex 20 adicionales con ÉPIX Flex Boost (por salida) (8 en total)

Control

- Protocolo de Control: Art-Net, sACN, DMX
- Canales DMX: 17, 34 o PIXEL
- Canales Art-Net: 17, 34 o PIXEL.

Eléctrico

- Potencia y corriente: 79 W, 0.653 A a 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 93 W, 0.450 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 95 W, 0.417 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET
- Clasificación IP: IP67, uso temporal al aire libre / húmedo
- Temperatura (ambiente): -4° F a 113° F (-20° C a 45° C)

Accesorios incluidos

- ÉPIX Flex 20
- Kit de instalación con 10 juegos de soportes.
- Kit de terminación con tapa y pegamento de silicón.

Accesorios opcionales

- ArKaos Media Master Express + KN software
- Clamps
- Cables DMX

Accesorios necesarios

- Controlador (requerido): ÉPIX Flex Drive