



Ovation F-55FC

Ovation F-55FC es una luminaria tipo fresnel de 3 pulgadas, que produce una luz de LED con mezcla de color RGBAL, ideal para aplicaciones de tiro corto en estudios de televisión y teatros. Comparte con otros equipos Ovation de gama completa de colores, nuestras innovadoras y útiles tecnologías de Rueda Virtual de Color y programas precargados de Temperatura de Color. El zoom manual de 32° a 87° proporciona un campo de iluminación suave y atractivo donde se necesite.



Lo destacado

- Fresnel compacto con mezcla de color, para acomodarse en lugares estrechos o iluminar locaciones
- Atenuación (dimming) de 16-bits para conseguir transiciones suaves
- Campo de luz suave y uniforme
- Produce un campo de luz plano y homogéneo
- Operación virtualmente silenciosa para utilizarlo en cualquier aplicación
- Ángulo de zoom variable de 32° a 87°, con ajuste manual

Especificaciones

Óptica

- Fuente de iluminación: 15 LEDs (3 rojos, 3 verdes, 3 azules, 3 ámbar, 3 verde limón) de 3 a 4 W, (700 mA), 3779 K, 50,000 horas de vida estimada
- Temperatura de color (al máximo): 3779 K
- CRI (3200 K): 91
- Ángulo del haz: 18° to 67°
- Ángulo de campo: 32° to 87°
- Ángulo de zoom: 32° to 87°
- Lumens (30°): 114
- Lumens (69°): 462
- Iluminancia (32°) : 36 lux @ 5 m
- Iluminancia (73°): 18 lux @ 5 m
- Frecuencia PWM seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 15,000 Hz

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 245 x 118 x 166 mm (9.64 x 4.64 x 6.53 in)
- Peso: 2.4 kg (5.4 lb)
- Color exterior: Negro
- Material de la carcasa: Aleación de aluminio, Fundición a presión de aluminio, Polímero ignífugo de alto impacto, Acero
- Soporte para accesorios / Tamaño del marco de gel: 3.25 in (83 mm)

Control

- Protocolos de control: DMX, RDM
- Canales DMX: 3, 5, 7, 10, 12, 13 o 15
- Modos/Personalidades: 8 personalidades (HSV, 3CH, 5CH, 7CH, 10CH, 12CH, 13CH, 15CH)

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en interiores, lugares secos

Accesorios incluidos

Efectos dinámicos

- Atenuador (dimmer): Electrónico
- Obturador/estrobeo: Electrónico
- Zoom: Manual
- Frecuencia de estrobeo: 0 a 30 Hz
- Mezcla de color incorporada: Sí
- Programas de temperatura de color: Sí
- Modos de atenuación (dimming): 4
- Programas automáticos precargados: Sí
- Frecuencia PWM seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

Conexiones

- Conectores del cable de alimentación: Edison a puntas de cable desnudo
- Entrada de alimentación: Terminales para puntas de cable desnudo
- Conectores de datos: XLR de 5 pines
- Longitud del cable (señal): 0.54 m (1.79 ft)
- Longitud del cable (alimentación): 1.07 m (3.5 ft)

Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajutable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Consumo / corriente: 44 W, 0.357 A @ 120 V, 60 Hz
- Consumo / corriente: 28 W, 0.130 A @ 208 V, 60 Hz
- Consumo / corriente: 29 W, 0.121 A @ 230 V, 50 Hz

Accesorios opcionales

- Ovation F-55FC
- Marco porta filtros de color
- Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables Neutrik® powerCON®
- Cables DMX de 5 pines
- Filtros para mezclado de color: DF60X1D, DF20D
- Sistema de viseras Ovation F3.25" Barndoor